

PPV-Vormaueranker

(zur seitlichen Wandbefestigung)



Gleithülsen kommen zum Einsatz bei Mauerwerkankern mit einfachen Endstücken. Der Anker fängt das Mauerwerk ab und die Hülse lässt die Schrumpfung und Ausdehnung des Mauerwerks zu. Mauerwerkanschlussanker PPV mit vertikalem Schlitz. Gleithülsen sind im Hinblick auf die Ausdehnung des Mauerwerks mit 10mm Abstand vom Ende zu montieren.

Gleithülsen

Anker mit Gleithülse erfordern eine 100mm Einbettung. Für die meisten Einsatzzwecke bietet eine Hülse von 115mm Länge genügend Spielraum für Bewegung und Toleranzen. INOX-Schrauben 6 x 50mm und Kunststoffdübel zur Montage sind inbegriffen.

Weitere Anwendungen

Der PPV Anker kann nebst der seitlichen Verankerung von Mauerwerk, auch als obere Wandsicherung (z. Bsp. an eine Decke) eingesetzt werden. Egal ob die Decke nachträglich betonierte, oder eine Mauer unter eine bestehende Decke aufgemauert wird, der PPV Anker ist für beide Situationen anwendbar.

Materialausführungen

rostfreier Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/1.4401)
Längen von 75mm bis 300mm

erhältlich in Packungen à 20 Stück